



## PEXFLEX PLUS PN6 UNO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

**3011172**

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 25/125 mm UNO PN6

### TUOTEKUVAUS

PexFlex PLUS on valikoimamme standardiputki ja todellinen bestseller. Se täyttää useimpien projektien energiatehokkuusvaatimukset.

PexFlex Plus on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suoja-kuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suoja-kuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

## Tekniset tiedot

Tiedot	
Putken tyyppi	Lämpöjohto
Koko	25/125 mm
Virtausputki	25 x 2,3 mm
Paino	12 kg/m
Kieppipituus	330 m
Taivutussäde	0,5 m
Paineluokka	PN6
U-arvo	899 W/mk
Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen
Takuu	5 vuotta

Virtausputki	
Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynyt PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
SDR	11
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C
Happidiffusiosuojattu	Ei

<b>Virtausputki</b>	
<b>Virtausputken väri</b>	Punainen
<b>Eriste</b>	
<b>Eistemateriaali</b>	SuperFoam-polyuretaani
<b>Hyväksynnät eriste</b>	EN 15632
<b>Lambda-arvo</b>	0,0219 W/mK
<b>CFC-vapaa</b>	Ei
<b>Suojakuori</b>	
<b>Suojaputken materiaali</b>	HDPE
<b>UV-suojaus</b>	Ei
<b>Alumiinifolio suojakuoren alla</b>	DIN 4726
<b>Korruoitu</b>	Ei
<b>Korroosiovapaa</b>	Ei

