



PEXFLEX PLUS PN6 UNO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

3011172

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 25/125 mm UNO PN6

Tuotekuvaus

PexFlex PLUS on valikoimamme standardiputki ja todellinen bestseller. Se täyttää useimpien projektien energiatehokkuusvaatimukset.

PexFlex Plus on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suoja-kuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suoja-kuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

Tekniset tiedot

Tiedot

| | |
|------------------------|---------------------|
| Putken tyyppi | Lämpöjohto |
| Koko | 25/125 mm |
| Virtausputki | 25 x 2,3 mm |
| Paino | 1,2 kg/m |
| Kieppipituus | 330 m |
| Taivutussäde | 0,5 m |
| Paineluokka | PN6 |
| U-arvo | 0,0899 W/mk |
| Ympäristösertifikaatti | Byggvarubedömningen |
| Takuu | 5 vuotta |

Virtausputki

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Virtausputken materiaali | PE-Xa |
| Hyväksynät PE-Xa | DIN 16892, DIN 16893 |
| SDR | 11 |
| Hetkellinen lämpötilan kesto | 95 °C |
| Jatkuva lämpötilan kesto | 85 °C |
| Happidiffuusiosuojattu | Kyllä |

Virtausputki

Virtausputken väri

Punainen

Eriste

Eistemateriaali

SuperFoam-polyuretaani

Hyväksynnät eriste

EN 15632

Lambda-arvo

0,0219 W/mK

CFC-vapaa

Kyllä

Suojakuori

Suojaputken materiaali

HDPE

UV-suojaus

Kyllä

Alumiinifolio suojakuoren alla

DIN 4726

Korruoitu

Kyllä



