



PEXFLEX PLUS PN6 UNO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

3011172

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 25/125 mm UNO PN6

TUOTEKUVAUS

PexFlex PLUS on valikoimamme standardiputki ja todellinen bestseller. Se täyttää useimpien projektien energiatehokkuusvaatimukset.

PexFlex Plus on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

Tekniset tiedot

Tiedot	
Putken tyyppi	Lämpöjohto
Koko	25/125 mm
Virtausputki	25 x 2,3 mm
Paino	12 kg/m
Kieppipituus	330 m
Taivutussäde	0,5 m
Paineluokka	PN6
U-arvo	899 W/mk
Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen
Takuu	5 vuotta

Virtausputki	
Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynyt PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
SDR	11
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C
Happidiffusiosuojattu	Kyllä

Virtausputki	
Virtausputken väri	Punainen
Eriste	
Eistemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
Hyväksynät eriste	EN 15632
Lambda-arvo	0,0219 W/mK
CFC-vapaa	Kyllä
Suojakuori	
Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä
Alumiinifolio suojakuoren alla	DIN 4726
Korruoitu	Kyllä
Korroosiovapaa	Ei

