



## PEXFLEX PLUS PN6 UNO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

**3011173**

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 32/125 mm UNO PN6

### TUOTEKUVAUS

PexFlex PLUS on valikoimamme standardiputki ja todellinen bestseller. Se täyttää useimpien projektien energiatehokkuusvaatimukset.

PexFlex Plus on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

## Tekniset tiedot

Tiedot	
Putken tyyppi	Lämpöjohto
Koko	32/125 mm
Virtausputki	32 x 2,9 mm
Paino	1,2 kg/m
Kieppipituus	330 m
Taivutussäde	0,5 m
Paineluokka	PN6
U-arvo	0,1072 W/mk
Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen
Takuu	5 vuotta

Virtausputki	
Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynyt PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
SDR	11
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C
Happidiffuusiosuojattu	Kyllä

<b>Virtausputki</b>	
<b>Virtausputken väri</b>	Punainen

<b>Eriste</b>	
<b>Eristemateriaali</b>	SuperFoam-polyuretaani
<b>Hyväksynät eriste</b>	EN 15632
<b>Lambda-arvo</b>	0,0219 W/mK
<b>CFC-vapaa</b>	Kyllä

<b>Suojakuori</b>	
<b>Suojaputken materiaali</b>	HDPE
<b>UV-suojaus</b>	Kyllä
<b>Alumiinifolio suojakuoren alla</b>	DIN 4726
<b>Korruoitu</b>	Kyllä

