
RauHeat Oy | Kirvestie 1, 26510 Rauma
Phone: +358 2 549 0400 | rauheat@rauheat.fi | www.rauheat.com



PEXFLEX PLUS PN6 UNO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

3011173

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 32/125 mm UNO PN6

TUOTEKUVAUS

PexFlex PLUS on valikoimamme standardiputki ja todellinen bestseller. Se täyttää useimpien projektien energiatehokkuusvaatimukset.

PexFlex Plus on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävaahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

Tekniset tiedot

Tiedot	
Putken tyyppi	Lämpöjohto
Koko	32/125 mm
Virtausputki	32 x 2,9 mm
Paino	1,2 kg/m
Kieppipituus	330 m
Taivutussäde	0,5 m
Paineluokka	PN6
U-arvo	0,1072 W/mk
Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen
Laatusertifikaatti	EHP-002, EN 15632
Takuu	5 vuotta

Virtausputki	
Virtausputken materiaali	PE-Xa
Standardi PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
SDR	11
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C

Virtausputki	
Happidiffuusiosuojattu	Kyllä
Virtausputken väri	Punainen

Eriste	
Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
Lambda-arvo	0,0219 W/mK
CFC-vapaa	Kyllä

Suojakuori	
Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä
Standardi	DIN 4726
Korrugoitu	Kyllä

Hyväksynnät eriste	EN 15632

