



## PEXFLEX PLUS PN6 UNO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

**301180**

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 90/175 mm UNO PN6

### TUOTEKUVAUS

PexFlex PLUS on valikoimamme standardiputki ja todellinen bestseller. Se täyttää useimpien projektien energiatehokkuusvaatimukset.

PexFlex Plus on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

## Tekniset tiedot

Tiedot	
Putken tyyppi	Lämpöjohto
Koko	90/175 mm
Virtausputki	90 x 8,2 mm
Paino	4,5 kg/m
Kieppipituus	145 m
Taivutussäde	0,8 m
Paineluokka	PN6
U-arvo	0,2288 W/mk
Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen
Laatusertifikaatti	EHP-002, EN 15632
Takuu	5 vuotta

Virtausputki	
Virtausputken materiaali	PE-Xa
Standardi PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
SDR	11
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C

<b>Virtausputki</b>	
<b>Happidiffuusiosuojattu</b>	Kyllä
<b>Virtausputken väri</b>	Punainen

<b>Eriste</b>	
<b>Eristemateriaali</b>	SuperFoam-polyuretaani
<b>Lambda-arvo</b>	0,0219 W/mK
<b>CFC-vapaa</b>	Kyllä

<b>Suojakuori</b>	
<b>Suojaputken materiaali</b>	HDPE
<b>UV-suojaus</b>	Kyllä
<b>Standardi</b>	DIN 4726
<b>Korruoitu</b>	Kyllä

<b>Hyväksynät eriste</b>	EN 15632
--------------------------	----------

