

## PEXFLEX BLUE ERISTETTY KYLMÄVESIPUTKI LÄMMITYSKAAPELILLA

**1842027**

Kylmävesiputki PexFlex Blue PE100 32/125 mm saattokaapelilla



### TUOTEKUVAUS

**PexFlex Blue eristetty kylmävesiputki lämmityskaapelilla** on suunniteltu Pohjoismaisiin olosuhteisiin ja soveltuu käyttöön jopa -50 °C lämpötiloissa.

Ratkaisu sopii erityisesti kohteisiin, joissa putkisto altistuu matalille lämpötiloille ja jäätymisriskille.

PexFlex Blue -putken käyttökohteita ovat kylmävesi- ja viemäriinjastot, vapaa-ajan asunnot, maatilat sekä kunnalliset putkiverkostot ja muut kohteet, joissa putkistot voivat altistua jäätymiselle.

Putkeen integroitu itsesäätyvä lämmityskaapeli ylläpitää putken lämpötilaa ja ehkäisee veden jäätymistä putkessa.

Lämmityskaapelin sähköliitännät on suunniteltu selkeiksi asennusta varten.

Suuremmissa kokoluokissa käytetään PEX-solumattoeristystä.

Liitokset voidaan toteuttaa sähköhitsauksella tai messinkiliitimillä.

## Tekniset tiedot

Tiedot	
Putken tyyppi	Kylmävesiputki
Koko	32 /125 mm
Virtausputki	32 x 2,9 mm
Paino	1 kg/m
Kieppipituus	250 m
Taivutussäde	0,5 m
Paineluokka	PN16
Takuu	5 vuotta

Itsesäätyvä lämmityskaapeli	
Teho	10 W/m

Virtausputki	
Virtausputken materiaali	PE100
Hyväksynnät PE-100	Insta Cert nro. 5081
Virtausputken hyväksynnät	DIN 12201, PE100
SDR	11

<b>Virtausputki</b>	
<b>Max. käyttölämpötila</b>	40 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-30 °C

<b>Eriste</b>	
<b>Eristemateriaali</b>	SuperFoam-polyuretaani
<b>Hyväksynät eriste</b>	EN 15632
<b>Lambda-arvo</b>	0.0219 W/mK
<b>CFC-vapaa</b>	Kyllä

<b>Suojakuori</b>	
<b>Suojaputken materiaali</b>	HDPE
<b>UV-suojaus</b>	Kyllä
<b>Korruoitu</b>	Kyllä

