



PEXFLEX PLUS PN6 DUO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

301182

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 25+25/125 mm DUO PN6

Tuotekuvaus

PexFlex PLUS on valikoimamme standardiputki ja todellinen bestseller. Se täyttää useimpien projektien energiatehokkuusvaatimukset.

PexFlex Plus on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suojakuoren ja polyuretaaniin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

Tekniset tiedot

Tiedot

| | |
|------------------------|---------------------|
| Putken tyyppi | Lämpöjohto |
| Koko | 25 + 25 /125 mm |
| Virtausputki | 2 x 25 x 2,3 mm |
| Paino | 1,3 kg/m |
| Kieppipituus | 330 m |
| Taivutussäde | 0,6 m |
| Paineluokka | PN6 |
| U-arvo | 0,1577 W/mk |
| Ympäristösertifikaatti | Byggvarubedömningen |
| Takuu | 5 vuotta |

Virtausputki

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Virtausputken materiaali | PE-Xa |
| Hyväksynät PE-Xa | DIN 16892, DIN 16893 |
| SDR | 11 |
| Hetkellinen lämpötilan kesto | 95 °C |
| Jatkuva lämpötilan kesto | 85 °C |
| Happidiffusiosuojattu | Kyllä |

Virtausputki

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Virtausputken väri | Punainen |
| Eriste | |
| Eistemateriaali | SuperFoam-polyuretaani |
| Hyväksynnät eriste | EN 15632 |
| Lambda-arvo | 0,0219 W/mK |
| CFC-vapaa | Kyllä |
| Suojakuori | |
| Suojaputken materiaali | HDPE |
| UV-suojaus | Kyllä |
| Alumiinifolio suojakuoren alla | DIN 4726 |
| Korruoitu | Kyllä |



