



PEXFLEX PLUS VÄRMERÖR PN6 DUO

2522834

Värmerörskulvert PexFlex PLUS 75+75/240 mm DUO PN6

Produktbeskrivning

PexFlex Plus är känt för sin lätta installation. Rörets korrugerade mantel och mjukskummade polyuretanisolering gör rören otroligt flexibla. Mellan manteln och polyuretanet har vi sedan året 2019 installerat ett friktionsminskande XPE-cellplastlager som ger rören cirka 40% mer böjlighet. Produktens hållbara struktur, säkra och lätta installation ger rörkonstruktionen en 50 års beräknad livslängd.

Teknisk data

Data

Rörtyp	Isolerade kulvertrör
Storlek	75 + 75 /240 mm
Mediarör	2 x 75 x 6,8 mm
Vikt	6,8 kg/m
Leveranslängd	85 m
Böjningsradie	1,5 m
Tryckklass	PN6
U-värde	0,2527 W/mk
Miljöbedömning	Byggvarubedömningen
Garanti	5 år

Mediarör

Mediarörs material	PE-Xa
Godkännande PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
SDR	11
Tillfällig drifttemperatur	95 °C
Kontinuerlig drifttemperatur	85 °C
Syrediffusionspärr	Ja

Mediarör

Färg mediarör

Röd

Isolering

Isolering

SuperFoam-polyuretan

Godkännande isolering

EN 15632

Lambda värde

0,0219 W/mK

CFC-fri

Ja

Mantel

Mantel material

HDPE

UV-resistent

Ja

Aluminiumfolie under mantel

DIN 4726

Korrugerad

Ja



