



## PEXFLEX PLUS PN10 UNO ERISTETTY KÄYTTÖVESIPUTKI

**3011191**

Käyttövesiputki PexFlex PLUS 40/125 mm UNO PN10

### TUOTEKUVAUS

PexFlex Plus on tunnettu helpposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojuakuori ja pehmeävaahoton polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Suojuakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöään.

## Tekniset tiedot

| Tiedot                 |                     |
|------------------------|---------------------|
| Putken tyyppi          | Käyttövesiputki     |
| Koko                   | 40 /125 mm          |
| Virtausputki           | 40 x 5,5 mm         |
| Paino                  | 1,3 kg/m            |
| Kieppipituus           | 330 m               |
| Taivutussäde           | 0,6 m               |
| Paineluokka            | PN10                |
| U-arvo                 | 0,1353 W/mk         |
| Ympäristösertifikaatti | Byggvarubedömningen |
| Takuu                  | 5 vuotta            |

| Virtausputki             |  |
|--------------------------|--|
| Virtausputken materiaali | PE-Xa                                      |
| Hyväksynnät PE-Xa        | Insta Cert nro. 5081, DIN 16892, DIN 16893 |
| SDR                      | 7.4  |
| Virtausputken väri       | Valkoinen                                  |

| Eriste           |                        |
|------------------|------------------------|
| Eristemateriaali | SuperFoam-polyuretaani |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Eriste</b>             |             |
| <b>Hyväksynnät eriste</b> | EN 15632    |
| <b>Lambda-arvo</b>        | 0,0227 W/mK |
| <b>CFC-vapaa</b>          | Kyllä       |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Suojakuori</b>                     |          |
| <b>Suojaputken materiaali</b>         | HDPE     |
| <b>UV-suojaus</b>                     | Kyllä    |
| <b>Alumiinifolio suojakuoren alla</b> | DIN 4726 |
| <b>Korrugoitu</b>                     | Kyllä    |

