RauHeat Oy | Kirvestie 1, 26510 Rauma
Phone: +358 2 549 0400 | rauheat@rauheat.fi | www.rauheat.com



PEXFLEX PLUS PN10 DUO ERISTETTY KÄYTTÖVESIPUTKI

3011195

Käyttövesiputki PexFlex PLUS 32+22/125 mm DUO PN10

TUOTEKUVAUS

PexFlex Plus on tunnettu helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävaahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

Tekniset tiedot

Tiedot	
Putken tyyppi	Käyttövesiputki
Koko	32 + 22 /125 mm
Virtausputki	32 x 4,4 /22 x 3,0 mm
Paino	2,3 kg/m
Kieppipituus	330 m
Taivutussäde	0,6 m
Paineluokka	PN10
U-arvo	0,1723 W/mk
Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen
Takuu	5 vuotta

Virtausputki	
Virtausputken materiaali	PE-Xa
Standardi PE-Xa	Insta Cert nro. 5081, DIN 16892, DIN 16893
SDR	7.4
Virtausputken väri	Valkoinen

Eriste	
Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani

Eriste	
Lambda-arvo	0,0227 W/mK
CFC-vapaa	Kyllä

Suojakuori	
Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä
Standardi	DIN 4726
Korrugoitu	Kyllä

Hyväksynnät eriste	EN 15632

