



## PEXFLEX PLUS PN10 DUO ERISTETTY KÄYTTÖVESIPUTKI

**3011195**

Käyttövesiputki PexFlex PLUS 32+22/125 mm DUO PN10

### TUOTEKUVAUS

PexFlex Plus on tunnettu helpposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävaahoton polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöään.

## Tekniset tiedot

Tiedot	
Putken tyyppi	Käyttövesiputki
Koko	32 + 22 /125 mm
Virtausputki	32 x 4,4 /22 x 3,0 mm
Paino	2,3 kg/m
Kieppipituus	330 m
Taivutussäde	0,6 m
Paineluokka	PN10
U-arvo	0,1723 W/mk
Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen
Takuu	5 vuotta

Virtausputki	
Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynnät PE-Xa	Insta Cert nro. 5081, DIN 16892, DIN 16893
SDR	7.4
Virtausputken väri	Valkoinen

Eriste	
Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani

<b>Eriste</b>	
<b>Hyväksynnät eriste</b>	EN 15632
<b>Lambda-arvo</b>	0,0227 W/mK
<b>CFC-vapaa</b>	Kyllä

<b>Suojakuori</b>	
<b>Suojaputken materiaali</b>	HDPE
<b>UV-suojaus</b>	Kyllä
<b>Alumiinifolio suojakuoren alla</b>	DIN 4726
<b>Korrugoitu</b>	Kyllä

