



## PEXFLEX BLUE ERISTETTY KYLMÄVESIPUTKI

**1842020**

Kylmävesiputki PexFlex Blue PE100 40/125 mm ilman lämmityskaapelia

### Tuotekuvaus

PexFlex Blue käyttökohteita ovat kylmävesi- ja viemäriinjasot, vapaa-ajan asunnot, maatilat, kunnalliset putkistot ja jäätymisvaarassa olevat kohteet. Uretaanieristeinen 63 mm saakka. Suuremmissa malleissa eristeenä käytetään PEX-solumattoeristystä. Liitokset sähköhitsaamalla tai messinkiliittimillä.

## Tekniset tiedot

### Tiedot

|               |                |
|---------------|----------------|
| Putken tyyppi | Kylmävesiputki |
| Koko          | 40 /125 mm     |
| Virtausputki  | 40 x 3,7 mm    |
| Paino         | 1,3 kg/m       |
| Kieppipituus  | 250 m          |
| Taivutussäde  | 0,5 m          |
| Paineluokka   | PN16           |
| Takuu         | 5 vuotta       |

### Virtausputki

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Virtausputken materiaali  | PE100                |
| Hyväksynnät PE-100        | Insta Cert nro. 5081 |
| Virtausputken hyväksynnät | DIN 12201, PE100     |
| SDR                       | 11                   |
| Max. käyttölämpötila      | 40 °C                |
| Min. käyttölämpötila      | -30 °C               |

### Eriste

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Eristemateriaali | SuperFoam-polyuretaani |
|------------------|------------------------|

## Eriste

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Hyväksynnät eriste | EN 15632    |
| Lambda-arvo        | 0.0219 W/mK |
| CFC-vapaa          | Kyllä       |

## Suojakuori

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Suojaputken materiaali | HDPE  |
| UV-suojaus             | Kyllä |
| Korrugoitu             | Kyllä |

