



PEXFLEX ARCTIC PN6 UNO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

3011175

Lämminvesiputki PexFlex Arctic 40/145 mm UNO PN6

TUOTEKUVAUS

Kun haluat pitää lämpöhäviöt entistä pienempänä, valitse PexFlex Arctic. Edelleen sama rakenne kuin standardiputkessamme, jotta asennustyö olisi mahdollisimman joustavaa.

PexFlex Arctic on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

Tekniset tiedot

Tiedot	
Putken tyyppi	Lämpöjohto
Koko	40/145 mm
Virtausputki	40 x 3,7 mm
Kieppipituus	240 m
Taivutussäde	0,5m
Paineluokka	PN6
U-arvo	0,112 W/mk
Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen

Virtausputki	
Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynyt PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
SDR	11
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C
Happidiffuusiosuojattu	Kyllä
Virtausputken väri	Punainen

Eriste	
Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
Hyväksynät eriste	EN 15632
Lambda-arvo	0,0219 W/mK
CFC-vapaa	Kyllä

Suojakuori	
Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä
Alumiinifolio suojakuoren alla	DIN 4726
Korrugoitu	Kyllä

