



PEXFLEX PLUS QUATTRO ERISTETTY LÄMPÖ- JA KÄYTTÖVESIPUTKI

3011341

Lämpö- ja käyttövesiputkielementti PexFlex PLUS Quattro
25+25/25+20/145 mm

TUOTEKUVAUS

Lämmitys- ja käyttöveden yhdistelmäputki PexFlex PLUS Quattrossa yhdistyvät energiatehokkuus sekä taipuisuus. Putken joustava rakenne tekee asentamisesta ennennäkemättömän helppoa ja nopeaa.

Tekniset tiedot

Tiedot	
Putken tyyppi	Yhdistelmäputki
Koko	2 x 25 /25 + 20 /145 mm
Virtausputki	2 x 25 x 2,3 /1 x 25 x 3,5 /1 x 20 x 2,8 mm
Paino	1,8 kg/m
Kieppipituus	220 m
Taivutussäde	0,8 m
Paineluokka	Lämmitys PN6, Käyttövesi PN10
Takuu	5 vuotta

Virtausputki	
Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynnät PE-Xa	Insta Cert nro. 5081, DIN 16892, DIN 16893
SDR	PN10 7.4, PN6 11
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C

Eriste	
Eristemateriaali	PE-solumatto

Eriste	
Hyväksynnät eriste	EN 15632
Lambda-arvo	0,040 W/mK
CFC-vapaa	Kyllä

Suojakuori	
Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä
Korruoitu	Kyllä

