



PEXFLEX ARCTIC PLUS PN6 DUO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI

3011373

Lämminvesiputki PexFlex Arctic PLUS 50+50/240 mm DUO PN6

Tuotekuvaus

PexFlex Arctic PLUS sarjassa on panostettu eristyksen maksimointiin vastataksemme markkinoiden tiukimpiin lämpöhäviövaatimuksiin.

PexFlex Arctic PLUS on tunnettu energiatehokkuudestaan sekä helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Putken suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

Tekniset tiedot

Tiedot

Putken tyyppi	Lämpöjohto
Koko	50+50/240 mm
Virtausputki	2 x 50 x 4,6 mm
Kieppipituus	85 m
Taivutussäde	1,2m
Paineluokka	PN6
U-arvo	0,1477 W/mk
Ympäristösertifikaatti	Byggarubedömningen

Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynnät PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
SDR	11
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C
Happidifфуsuosuojattu	Kyllä
Virtausputken väri	Punainen

Eriste

Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
Hyväksynnät eriste	EN 15632
Lambda-arvo	0,0219 W/mK
CFC-vapaa	Kyllä

Suojakuori

Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä
Alumiinifolio suojakuoren alla	DIN 4726
Korrugoitu	Kyllä



