



PEXFLEX PLUS QUATTRO ERISTETTY LÄMPÖ- JA KÄYTTÖVESIPUTKI

3011358

Lämpö- ja käyttövesiputkielementti PexFlex PLUS Quattro
32+32/25+20/160 mm

TUOTEKUVAUS

Lämmitys- ja käyttöveden yhdistelmäputki PexFlex PLUS Quattrossa yhdistyvät energiatehokkuus sekä taipuisuus. Putken joustava rakenne tekee asentamisesta ennennäkemättömän helppoa ja nopeaa.

Tekniset tiedot

Tiedot	
Putken tyyppi	Yhdistelmäputki
Koko	2 x 32 /25+ 20 /160 mm
Virtausputki	2 x 32 x 2,9 /1 x 25 x 3,5 /1 x 20 x 2,8 mm
Paino	2,6 kg/m
Kieppipituus	100 m
Taivutussäde	0,8 m
Paineluokka	Lämmitys PN6, Käyttövesi PN10
Takuu	5 vuotta

Virtausputki	
Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynyt PE-Xa	Insta Cert nro. 5081, DIN 16892, DIN 16893
SDR	PN10 7.4, PN6 11
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C

Eriste	
Eristemateriaali	PE-solumatto

Eriste	
Hyväksynnät eriste	EN 15632
Lambda-arvo	0,040 W/mK
CFC-vapaa	Kyllä

Suojakuori	
Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä
Korruoitu	Kyllä

