



## PEXFLEX PLUS PN10 UNO ERISTETTY KÄYTTÖVESIPUTKI

**3011360**

Käyttövesiputki PexFlex PLUS 25/125 mm UNO PN10

### TUOTEKUVAUS

PexFlex Plus on tunnettu helpposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojuakuori ja pehmeävaahoton polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Suojuakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöään.

## Tekniset tiedot

Tiedot	
Putken tyyppi	Käyttövesiputki
Koko	25 /125 mm
Virtausputki	25 x 3,5 mm
Paino	0,8 kg/m
Kieppipituus	330 m
Taivutussäde	0,6 m
Paineluokka	PN10
U-arvo	0,0899 W/mk
Ympäristösertifikaatti	Byggvarubedömningen
Takuu	5 vuotta

Virtausputki	
Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynät PE-Xa	Insta Cert nro. 5081, DIN 16892, DIN 16893
SDR	7.4
Virtausputken väri	Hopea

Eriste	
--------	--

<b>Eriste</b>	
<b>Eristemateriaali</b>	SuperFoam-polyuretaani
<b>Hyväksynät eriste</b>	EN 15632
<b>Lambda-arvo</b>	0,0227 W/mK
<b>CFC-vapaa</b>	Kyllä

<b>Suojakuori</b>	
<b>Suojaputken materiaali</b>	HDPE
<b>UV-suojaus</b>	Kyllä
<b>Alumiinifolio suojakuoren alla</b>	DIN 4726
<b>Korrugoitu</b>	Kyllä

