RauHeat Oy | Kirvestie 1, 26510 Rauma
Phone: +358 2 549 0400 | rauheat@rauheat.fi | www.rauheat.com



JAKOTUKKI

2012865

Jakotukkipari 10 piiriä

TUOTEKUVAUS

Jakotukki vesikiertoiseen lattialämmitykseen

Jakotukki on tärkeä osa FLOW vesikiertoista lattialämmitysjärjestelmää ja tarjoaa tarkkasäätöisen ja korkealaatuisen ratkaisun lattialämmityksen hallintaan. Ruostumattomasta RST-teräksestä valmistettu rakenne takaa pitkän käyttöiän, tarkan säädettävyyden ja helpon huollettavuuden.

Ominaisuudet:

- **Piirikohtainen hallinta:** Jokaisessa piirissä on omat säädöt ja virtausmittarit, mikä takaa tasaisen lämmönjaon ja helpon tasapainotuksen.
- **Laaja kapasiteetti:** Saatavilla 2–12 piirille, ja lisäpiirillä tai jakotukkiyhdistäjällä laajennettavissa jopa 16 piiriin.
- **Tehokas runkorakenne:** 1” runkolohkot varmistavat riittävän suuret virtausominaisuudet myös vaativimmissa kohteissa.
- **Täydentävät lisävarusteet:** Viimeistele asennus erikseen myytävällä jakotukkikaapilla, ohitusventtiilillä ja pumppuryhmällä.
- **Mukana toimituksessa:** Valmiiksi kasattu kannatinrautapari ja päätysarja, piirinsäätöavain sekä kiinnitysruuvit.

Joustava ja helppo asennus:

- **Vaihdettava kätisyys:** Kätisyys voidaan valita helposti asennusvaiheessa.
- **Muunneltava rakenne:** Meno- ja paluupuolen paikkaa voi vaihtaa löysäämällä kannatinraudan kiinnitykset.
- **Putkiasennuksen optimointi:** Jakotukki voidaan tarvittaessa kääntää syöttöputkien risteämisen välttämiseksi.
- **Toimilaitevalmius:** Piirin säätöventtiiliin voidaan liittää lämpötilaohjausta varten toimilaite.

Kestävä ja monipuolinen jakotukki soveltuu sekä uudis- että saneerauskohteisiin ja varmistaa ammattitasoisen, tasapainoisen ja pitkäikäisen lattialämmitysratkaisun.

Tekniset tiedot

Mitat	
Runkomitta	560 mm

Materiaali	
Runkomateriaali	Ruostumaton teräs
Piirin liitosyhteiden materiaali	Niklattu messinki
Päätysarjan materiaali	Messinki
Venttiilien materiaali	Messinki

Liitokset	
Piirilähtöjen väli	50 mm
Runkoliitokset	Tasotiivisteet
Rungon kierreliitos	1" UK
Piiriliitos	Euroconus liitin 3/4"
Piirien esisäätöalue	0,25-2,5. Esisäätö kierrosten lukumäärä kiinniasennosta auki







