



## JAKOTUKKI

**2012866**

Jakotukkipari 11 piiriä

### TUOTEKUVAUS

#### Jakotukki vesikiertoiseen lattialämmitykseen

Jakotukki on tärkeä osa FLOW vesikiertoista lattialämmitysjärjestelmää ja tarjoaa tarkkasäätöisen ja korkealaatuisen ratkaisun lattialämmityksen hallintaan. Ruostumattomasta RST-teräksestä valmistettu rakenne takaa pitkän käyttöiän, tarkan säädettävyyden ja helpon huollettavuuden.

#### Ominaisuudet:

- **Piirikohtainen hallinta:** Jokaisessa piirissä on omat säädöt ja virtausmittarit, mikä takaa tasaisen lämmönjaon ja helpon tasapainotuksen.
- **Laaja kapasiteetti:** Saatavilla 2–12 piirille, ja lisäpiirillä tai jakotukkiyhdistäjällä laajennettavissa jopa 16 piiriin.
- **Tehokas runkorakenne:** 1" runkolohkot varmistavat riittävän suuret virtausominaisuudet myös vaativimmissa kohteissa.
- **Täydentävät lisävarusteet:** Viimeistele asennus erikseen myytävällä jakotukkikaapilla, ohitusventtiilillä ja pumppuryhmällä.
- **Mukana toimituksessa:** Valmiiksi kasattu kannatinrautapari ja päätysarja, piirinsäätöavain sekä kiinnitysruuvit.

#### Joustava ja helppo asennus:

- **Vaihdettava kätisyys:** Kätisyys voidaan valita helposti asennusvaiheessa.
- **Muunneltava rakenne:** Meno- ja paluupuolen paikkaa voi vaihtaa löysäämällä kannatinraudan kiinnitykset.
- **Putkiasennuksen optimointi:** Jakotukki voidaan tarvittaessa kääntää syöttöputkien risteämisen välttämiseksi.
- **Toimilaittevalmius:** Piirin säätöventtiiliin voidaan liittää lämpötilaohjausta varten toimilaitte.

**Kestävä ja monipuolinen jakotukki** soveltuu sekä uudis- että saneerauskohteisiin ja varmistaa ammattitasoisen, tasapainoisen ja pitkäikäisen lattialämmitysratkaisun.

## Tekniset tiedot

<b>Mitat</b>	
<b>Runkomitta</b>	610 mm
<b>Materiaali</b>	
<b>Runkomateriaali</b>	Ruostumaton teräs
<b>Piirin liitosyhteiden materiaali</b>	Niklattu messinki
<b>Päätysarjan materiaali</b>	Messinki
<b>Venttiilien materiaali</b>	Messinki

<b>Liitokset</b>	
<b>Piirilähtöjen väli</b>	50 mm
<b>Runkoliitokset</b>	Tasotiivisteet
<b>Rungon kierreliitos</b>	1" UK
<b>Piiriliitos</b>	Euroconus liitin 3/4"
<b>Piirien esisäätöalue</b>	0,25-2,5. Esisäätö kierrosten lukumäärä kiinniasennosta auki

