



## PUMPPURYHMÄ ISOMIX-HC

**2015318**

Pumppuryhmä ISOMIX-HC

### TUOTEKUVAUS

Pumppuryhmä ISOMIX-HC lattialämmitysjärjestelmiin ulkolämpötilan mukaan säätävällä sekoitusryhmällä.

ISOMIX-HC pumppuryhmä on suunniteltu käytettäväksi lämmitysjärjestelmissä, joissa menoveden lämpötila täytyy säätää lattialämmityskäyttöön sopivaksi, esimerkiksi patteriverkostoissa. Pumppuryhmä mahdollistaa tarkasti säädettävän menoveden lämpötilan ulkolämpötilan mukaan ohjausyksikön avulla. Menoveden lämpötila voidaan säätää 20-70 °C:n välille.

Pumppuryhmä on yhteensopiva järjestelmien kanssa, joissa tarvitaan jopa 14 kW lämmitysteho, ja sitä voidaan käyttää myös viilennykseen. Helppoa asennusta varten pumppuryhmä voidaan liittää suoraan RauHeat RST-jakotukkiin mukana toimitettavien yhdistäjien avulla. Esijohdotettu kiertovesipumppu nopeuttaa ja yksinkertaistaa käyttöönottoa. Lisäksi pumppuryhmä voidaan asentaa joustavasti joko jakotukin vasemmalle tai oikealle puolelle.

ISOMIX-HC on erinomainen valinta lattialämmitysjärjestelmiin, joissa vaaditaan energiatehokkuutta ja tarkkaa lämmönsäätelyä, olipa kyseessä lämmitys- tai viilennystarpeet.

## Tekniset tiedot

Min. ympäristön lämpötila	0 °C
Max. ympäristön lämpötila	40 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C
Menoveden min. lämpötila	15 °C
Maks. paine-ero	500 mbar
KVS-arvo	3,2
Menoveden max. lämpötila	70 °C
Liittimet	Messinki CW617 N, nikkeloity
Tasotiivisteet	AFM 34/2
Max. lämmitysteho	n. 14 kW, ΔT = 10K
O-renkaat	EPDM
Muovit	Iskun- ja lämmönkestävä
Ensiöpuolen liitänä	1" UK tasotiivisteellä
Toisiöpuolen liitänä	1" SK mutteri tasotiivisteellä
Toiminnot	Viilennys, Lämmitys

Max. paine	10 bar
Käyttöjännite	230 V 50 Hz



