



INSUCOVER

3011907

InsuCover 1000mm

TUOTEKUVAUS

InsuCover - eristetty talonouskotelokotelo – tyylikäs ja toimiva ratkaisu putkiasennuksiin

InsuCover on suunniteltu tekemään putkielementtien asennuksesta helpompaa, siistimpää ja nopeampaa – erityisesti saneerauskohteissa sekä silloin, kun putket vietään rakennukseen ulkoseinän kautta. Koteloa avulla saat viimeistellyn lopputuloksen ilman kompromisseja.

Kotelo on kotimainen ja siitä on saatavilla kaksi eri korkeutta: 1000 mm ja 2800 mm.

Kauttaaltaan 50 mm PIR-eristeellä varustettu kotelo suojaa tehokkaasti lämpöhäviöiltä ja säänvaihteluilta. Laadukas teräsrakenne ja kestävä pulverimaalaus viimeistelevät ulkonäön. Vakiovärejä on saatavilla kuusi, ja tarvittaessa kotelo voidaan maalata asiakkaan toivomaan sävyyn – esimerkiksi julkisivun värimaailmaan sopivaksi.

Helppo ja nopea asennus – aikaa ja vaivaa säästään

Irrallinen pohjalevy tekee asennuksesta vaivatonta. Kiinnitä pohjalevy seinään, kannakoi putket mukana tulevilla kiinnikkeillä integroituihin asennuskiskoihin ja tee tarvittavat kytkennät reilussa tilassa. Lopuksi vain nosta kotelo ja kansiosan paikoilleen – valmista tuli.

Valitse joko valmis kokonainen kotelo tai tilaa takaosa ja etuosa erikseen – juuri projektin aikataulun ja työvaiheiden mukaan. Takaosa voidaan asentaa seinään jo ennen putkitöitä. Etuosa asennetaan vasta kytkentöjen jälkeen, mikä nopeuttaa työtä ja parantaa lopputulosta.

Suurimmat putkien halkaisijajhdistelmät:

InsuCover 1000: 200/125/200 mm tai 200/145/175 mm

InsuCover 2800: 145/145/145 mm

Kestää aikaa, säätä ja käyttöä – InsuCover on suunniteltu pitkäikäiseksi. Tuote on kehitetty tiiviissä yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa, jotta se vastaa erityisesti saneerauskohteiden tarpeisiin. InsuCover soveltuu myös erinomaisesti esimerkiksi viemärien, sähkökaapeleiden ja muiden teknisten läpivientien suojaamiseen.

InsuCover on suunniteltu ammattilaisilta ammattilaisille.

Tekniset tiedot

Tiedot	
Leveys	762 mm
Korkeus	1000 mm
Paino	25 kg
Eristeen paksuus	50 mm
Happidiffuusiosuojattu	Ei
UV-suojaus	Ei

CFC-vapaa	Ei
Korroosiovapaa	Ei
Korrugoitu	Ei
Syvyys	335 mm