



SANEERAUSLEVY SUORA

2014988

Asennuslevy EPS Alu suora 20 mm

TUOTEKUVAUS

Alumiinipintainen saneerauslevy EPS-eristeellä on tarkoitettu lattialämmityksen asennuksiin saneeraus- ja uudiskohteissa.

EPS-eristeeseen perustuva rakenne mahdollistaa kevyen lattialämmityskokonaisuuden ilman valua. Levy soveltuu kohteisiin, joissa lattiarakenteen korkeus on rajallinen.

Levyn paksuus on 20 mm tai 25 mm, mikä mahdollistaa matalan lattiarakenteen. Levyn urat on mitoitettu 16 mm lattialämmitysputkelle, ja asennusväliksi voidaan valita 150 mm tai 300 mm. Suoralevyssä on lisäksi kääntöurat toisessa päässä putkitusta varten.

Levy toimii lattialämmitysputkien kantavana elementtinä kuivissa lattialämmitysjärjestelmissä.

EPS 300 -eriste toimii rakenteellisena tukena sekä osana lattiarakennetta.

Alumiinipinta johtaa lämpöä putkista lattian pintaan.

Tekniset tiedot

Tiedot	
Pituus	1200 mm
Leveys	600 mm
Paloluokitus	EN 1350-1-1: E
Eristemateriaali	EPS
Putkikoko	16 mm
Paksuus	20 mm
Lämmönjohtavuus	0,0314 W/mk
Alumiinikalvon paksuus	0,1
Puristuslujuus	300
Lämpövastus R	0,65