

SANEERAUSLEVY KÄÄNTÖ

2014989

Saneerauslevy EPS Alu kääntö 20 mm



TUOTEKUVAUS

Saneerauslevy kääntö – alumiinipintainen EPS-eristeellä

Alumiinipintainen saneerauslevy EPS-eristeellä on tarkoitettu lattialämmityksen asennuksiin saneeraus- ja uudiskohteissa.

EPS-eristeeseen perustuva rakenne mahdollistaa kevyen lattialämmityskokonaisuuden ilman valua. Levy soveltuu kohteisiin, joissa lattiarakenteen korkeus on rajallinen.

Levyn paksuus on 20 mm tai 25 mm. Kääntölevyä voidaan käyttää putkiston suunnanmuutoksissa lattialämmitysjärjestelmissä.

Levy toimii lattialämmityspotkien kantavana elementtinä kuivissa lattialämmitysjärjestelmissä.

EPS 300 -eriste toimii rakenteellisena tukena osana lattiarakennetta.

Alumiinipinta johtaa lämpöä putkista lattian pintaan.

Tekniset tiedot

Tiedot	
Pituus	1200 mm
Leveys	600 mm
Paloluokitus	
EN 1350-1-1: E	
Eristemateriaali	
EPS	
Putkikoko	
16 mm	
Paksuus	
20 mm	
Lämmönjohtavuus	
0,0314 W/mk	
Alumiinikalvon paksuus	
0,1	
Puristuslujuus	
300	
Lämpövastus R	
0,65	