



SANEERAUSLEVY KÄÄNTÖ

2014987

Saneerauslevy EPS Alu kääntö 25 mm

TUOTEKUVAUS

Saneerauslevy kääntö – alumiinipintainen EPS-eristeellä

Alumiinipintainen saneerauslevy EPS-eristeellä on tarkoitettu lattialämmityksen asennuksiin saneeraus- ja uudiskohteissa.

EPS-eristeeseen perustuva rakenne mahdollistaa kevyen lattialämmityskokonaisuuden ilman valua. Levy soveltuu kohteisiin, joissa lattiarakenteen korkeus on rajallinen.

Levyn paksuus on 20 mm tai 25 mm. Kääntölevyä voidaan käyttää putkiston suunnanmuutoksissa lattialämmitysjärjestelmissä.

Levy toimii lattialämmityspotkien kantavana elementtinä kuivissa lattialämmitysjärjestelmissä.

EPS 300 -eriste toimii rakenteellisena tukena osana lattiarakennetta.

Alumiinipinta johtaa lämpöä putkista lattian pintaan.

Tekniset tiedot

Tiedot	
Pituus	1200 mm
Leveys	600 mm
Paloluokitus	
EN 1350-1-1: E	
Eristemateriaali	EPS
Putkikoko	16 mm
Paksuus	25 mm
Lämmönjohtavuus	0,0316 W/mk
Alumiinikalvon paksuus	0,1
Puristuslujuus	300
Lämpövastus R	0,8