



SULANAPITOPUTKI PE-RT 5-KERROS

2014993

PE-RT 5-kerros RauHeat sulanapitoputki 25 x 2,3 mm (500m)

TUOTEKUVAUS

Tämä korkealaatuinen PE-RT 5-kerrosputki on suunniteltu erityisesti sulanapitojärjestelmiin, joissa tarvitaan joustavuutta, kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä. Putken sisäänrakennettu happidifфуusiosuoja (EVOH-kerros) täyttää DIN 4726 -standardin vaatimukset ja takaa järjestelmän turvallisuuden ja luotettavuuden.

- **Korkea lämpötilakestävyys:** hetkellinen lämpötila jopa 90 °C, maksimi käyttölämpötila 70 °C ja enintään 6 bar paine
- **Joustava ja kestävä:** 5-kerrosteknologia tekee putkesta murtumattoman ja soveltuvan myös vaativiin asennusolosuhteisiin
- **Helppo asennus:** taipuisa materiaali voidaan asentaa myös viileissä olosuhteissa
- **Kemikaalinkestävä:** kestää useita kemikaaleja (tarvittaessa saatavilla lista)
- **Tarttumaton sisäpinta:** minimoi kerrostumien ja tukosten riskin, varmistaa tasaisen virtauksen

Tämä PE-RT 5-kerrosputki on luotettava valinta niin ammattimaiseen kuin kotikäyttöönkin, joka takaa tehokkaan ja turvallisen sulanapidon vuodesta toiseen.

Tekniset tiedot

Halkaisija	25 mm
Happidifфуusiosuojaus	EVOH
Hetkellinen lämpötilan kesto	90 °C
Hyväksynät	K14254, SKZ A236, DIN 16833, DIN 16834
Jatkuva lämpötilan kesto	70 °C
Kerrostien liitostapa	Pysyvä force-fit liimaus
Kieppipituus	500 m
Korroosiovapaa	Kyllä
Materiaali	PE-RT
Max. paine	6 bar
Seinämän paksuus	2,3



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

