

## JAKOTUKKIPARI INDU SULANAPITO

**2082300**

Jakotukkipari INDU sulanapito



### TUOTEKUVAUS

Suurikapasiteettisia jakotukkeja käytetään sulanapitojärjestelmissä tai suurissa teollisuuskohteissa Iso runkokoko mahdollistaa pienen painehäviön ja samalla suuren virtausnopeuden. Jakotukki koostuu tarkasti sovitetuista komponenteista, joissa on tasotiivistykset. Piirikohtaiset sulut ja säätöventtiilit mahdollistavat tarvittaessa monimutkaisten järjestelmien toteuttamisen. Modulaarisen rakenteen ansiosta, voidaan yhdellä jakotukkipakollisuudella toteuttaa isojakin järjestelmiä.

### Tekniset ominaisuudet

- Modulaarinen rakenne, maks. 24 piiriä
- Piirikohtaiset sulut ja säätöventtiilit
- Kiinteät piiriliittimet 25x2,3 mm putkelle
- Runkokoko 1 1/2"
- Runkoliitos 2" UK + 2" SK pyörivä mutteri, tasotiivisteellä

### Asennusohje

Kompakti rakenne ja tasotiivisteet takaavat turvallisen ja helpon asennuksen myös erittäin rajoitetussa tilassa. Jakotukki voidaan asentaa myös kaappiin tai kaivoon. Jakotukki toimitetaan tehtaalla vasemmanpuoleista liitäntää varten. Oikealta tulevaa liitäntää varten venttiilit on kytkettävä paikan päällä. Sulkuventtiilit voidaan asentaa helposti ja tasaisesti liitosmutterin avulla. Päätysarja EK-SET mukana tulee ilmaus- ja täyttöyhde, joka voidaan liittää jakotukin päällä olevaan yhteeseen, joka tehdaspakkauksessa on tulpattuna. Jakotukkipakollisuuden sulkuventtiilien vastakkaiseen päähän voidaan asentaa päätyhattu, joka toimitetaan Päätysarja EK-SET mukana.

## Tekniset tiedot

<b>Mitat</b>	
<b>Piirien määrä</b>	2 kpl
<b>Runkokoko</b>	1 1/2"
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-20 °C
<b>Max. käyttölämpötila</b>	90 °C
<b>Pituus L</b>	178 mm
<b>Paino</b>	3,5 kg
<b>Max. paine</b>	6 bar