RauHeat Oy | Kirvestie 1, 26510 Rauma
Phone: +358 2 549 0400 | rauheat@rauheat.fi | www.rauheat.com



JAKOTUKKIPARI INDU SULANAPITO

2082300

Jakotukkipari INDU sulanapito

TUOTEKUVAUS

Suurikapasiteettisia jakotukkeja käytetään sulanapitojärjestelmissä tai suurissa teollisuuskohteissa Iso runkokoko mahdollistaa pienen painehäviön ja samalla suuren virtausnopeuden. Jakotukki koostuu tarkasti sovitetuista komponenteista, joissa on tasotiivisteyhteet. Piirikohtaiset sulut ja säätöventtiilit mahdollistavat tarvittaessa monimutkaisten järjestelmien toteuttamisen. Modulaarisen rakenteen ansioista, voidaan yhdellä jakotukkikokonaisuudella toteuttaa isojakin järjestelmiä.

Tekniset ominaisuudet

- Modulaarinen rakenne, maks. 24 piiriä
- Piirikohtaiset sulku ja säätöventtiilit
- Kiinteät piiriliittimet 25x2,3 mm putkelle
- Runkokoko 1 ½”
- Runkoliitos 2” UK + 2” SK pyörivä mutteri, tasotiivisteellä

Asennusohje

Kompakti rakenne ja tasotiivisteet takaavat turvallisen ja helpon asennuksen myös erittäin rajoitetussa tilassa. Jakotukki voidaan asentaa myös kaappiin tai kaivoon. Jakotukki toimitetaan tehtaalla vasemmanpuoleista liitäntää varten. Oikealta tulevaa liitäntää varten venttiilit on kytkettävä paikan päällä. Sulkuventtiilit voidaan asentaa helposti ja tasaisesti liitosmutterin avulla. Päätysarja EK-SET mukana tulee ilmaus- ja täyttöyhde, joka voidaan liittää jakotukin päällä olevaan yhteeseen, joka tehdaspakkauksessa on tulpattuna. Jakotukkikokonaisuuden sulkuventtiilien vastakkaiseen päähän voidaan asentaa päätyhattu, joka toimitetaan Päätysarja EK-SET mukana.

Tekniset tiedot

Mitat	
Piirien määrä	2 kpl

Runkokoko	1 1/2"
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	90 °C
Pituus L	178 mm
Paino	3,5 kg
Max. paine	6 bar