



PEXFLEX PLUS QUATTRO ERISTETTY LÄMPÖ- JA KÄYTTÖVESIPUTKI

3011164

Lämpö- ja käyttövesiputkielementti PexFlex PLUS Quattro
32+32/28+22/145 mm

Tuotekuvaus

Lämmitys- ja käyttöveden yhdistelmäputki PexFlex PLUS Quattrossa yhdistyvät energiatehokkuus sekä taipuisuus. Putken joustava rakenne tekee asentamisesta ennennäkemättömän helppoa ja nopeaa.

Tekniset tiedot

Tiedot

Putken tyyppi	Yhdistelmäputki
Koko	2 x 32 /28 + 22 /145 mm
Virtausputki	2 x 32 x 2,9 /1 x 28 x 4,0 /1 x 22 x 2,9 mm
Paino	1,9 kg/m
Kieppipituus	100 m
Taivutussäde	0,8 m
Paineluokka	Lämmitys PN6, Käyttövesi PN10
Takuu	5 vuotta

Virtausputki

Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynnot PE-Xa	Insta Cert nro. 5081, DIN 16892, DIN 16893
SDR	PN10 7.4, PN6 11
Hetkellinen lämpötilan kesto	95 °C
Jatkuva lämpötilan kesto	85 °C

Eriste

Eristemateriaali	PE-solumatto
------------------	--------------

Eriste

Hyväksynnät eriste

EN 15632

Lambda-arvo

0,040 W/mK

CFC-vapaa

Kyllä

Suojakuori

Suojaputken materiaali

HDPE

UV-suojaus

Kyllä

Korrugoitu

Kyllä

