

SANEERAUSLEVY SUORA

Asennuslevy EPS Alu suora 20 mm



Tuotekuvaus

Alumiinipintainen saneerauslevy EPS-eristeellä lattialämmityksen asennuksiin. Saneerauslevy EPS Alu mahdollistaa kevyen lattialämmitysrakenteen sekä saneeraus- että uudiskohteissa. Lattialämmitys voidaan toteuttaa ilman valutöitä, ja asennus on nopea ja helppo. Levy reagoi nopeasti lämpötilasäätöön. Sen matala paksuus, joko 20 mm tai 25 mm, sallii matalan lattiarakenteen. Levyssä on urat 16 mm lattialämmityspotkulle 150 mm välein, mikä mahdollistaa myös 300 mm asennusvälin käytön. Suoralevyssä on kääntöurat toisessa päässä.

Saneerauslevy EPS Alu käytetään putkien kantavana elementtinä kuivissa lattialämmitysjärjestelmissä. EPS 300:n fyysisten ominaisuuksien ansiosta tuotteella saadaan aikaiseksi myös lämpö- ja äänieristystä. EPS-eristeessä ei ole terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita tai kaasuja. Levyt ovat saatavilla eri vaihtoehtoisissa kohteen teknisten tarpeiden mukaan. Alumiinipinta toimii lämmön luovuttajana, joka siirtää lämmön putkesta ja jakaa sen levyn pinnalle. Suoralla elementillä vietään putket suoraan eteenpäin ja mutkitellaan niiden kanssa rakennuksen seinillä.

Tekniset tiedot

Tiedot

Pituus	1200 mm
Leveys	600 mm
Eristemateriaali	EPS
Paksuus	20 mm